



FOLKSAFE®

FOLKSAFE, es una empresa privada de alta tecnología basada en medios de transmisión, especializada en el desarrollo, diseño, fabricación y venta de productos de transmisión CCTV.

Todos los productos de FOLKSAFE están certificados con los sistemas de gestión internacional CE, FCC, ROHS, UL, ISO9001 y 2008. En la actualidad, nuestra empresa fabrica el 50 por ciento de los productos de transmisión en el mundo, y también proporcionamos servicios OEM & ODM para muchas compañías famosas en el mundo, lo que hace que nuestros socios confíen en la marca FOLKSAFE.

REDES Y CONECTIVIDAD



INYECTOR POE FOLKSAFE MOD. FS-48DI250, 1.25A

- Fuente de alimentación para dispositivos PD sobre UTP
- Entrada: 96V- 264V AC
- Salida: 48 VDC. 1.25A
- Tasa de velocidad: 10/100 Mbps
- Conecta y reproduce: No requiere configuración



INYECTOR POE FOLKSAFE MOD. FS-48D500, 0.5A

- Velocidad: 10 / 100Mbps
- Temperatura de trabajo: -10 ~ 45 °C
- Rango de entrada de alimentación CA AC 96 ~ 264V 50-60Hz
- Dimensiones (L * W * H) 83x47x31mm



INYECTOR POE FOLKSAFE MOD. FS-48DI000, 1A

- Fuente de alimentación para dispositivos PD sobre UTP
- Entrada: 96V- 264V AC
- Salida: 48 VDC. 1.0A
- Tasa de velocidad: 10/100 Mbps
- Conecta y reproduce: No requiere configuración



EXTENSOR POE FOLKSAFE MOD. FS-PSEI00I-EI0

- Ancho de banda: 10 / 100Mbps
- Voltaje de entrada: 48-57V
- Dimensiones del indicador (L * W * H) 83.0 * 51.5 * 24.0mm
- Peso 88.6g
- Temperatura de trabajo del entorno operativo: -20 °C ~ 55 °C
- Almacenamiento Temperatura: -40 ° ~ 85 ° C
- Humedad (sin congelar): 5% ~ 95%



EXTENSOR VGA FOLKSAFE MOD. FS- 600IP, KIT ALCANCE 107MTS

- 1- CH Passive VGA Balun
- Sin necesidad de suministro de energía
- Elimina COAX u otro cableado
- Transmite video VGA (640x 480) hasta 300 pies sobre un solo cable UTP CAT5e / 6
- Elimina el costoso y voluminoso cable VGA
- Sin necesidad de suministro de energía



EXTENSOR VGA+AUDIO FOLKSAFE MOD. FS-6200TR, KIT ALCANCE 200MTS

- Distancia de transmisión de hasta 656 pies (200 m) utilizada en pares
- El brillo y el contraste son ajustables
- Calidad de audio estéreo disponible
- Alta resolución de video de hasta 1600 x 1200 pixeles @80 Hz
- Protección contra sobretensiones incorporada





EXTENSOR VGA+AUDIO FOLKSAFE MOD. FS-6300TR, KIT ALCANCE 300MTS

- 1- transmisor / receptor de video VGA activo CH a través de UTP cat 5 / 5E / 6
- Alimentado a través de USB (transmisor) y 5VDC (receptor)
- Distancia de transmisión de hasta 984 pies (300 m) utilizada en pares
- Alta resolución de video de hasta 1600 x 1200 pixeles

EXTENSOR USB FOLKSAFE MOD. FS-600IU, ALCANCE 100MTS

- Soporta protocolo USB 1.1 y 2.0, compatibilidad perfecta
- Extienda USB 1.1 (baja y máxima velocidad) hasta 200 m, USB 2.0 (velocidad total) hasta 100 m
- No necesita un controlador y una instalación sencilla
- Soporte plug and play para el dispositivo USB



EXTENSOR USB FOLKSAFE MOD. FS-620IU, ALCANCE 200MTS

- Soporta protocolo USB 1.1 y 2.0, compatibilidad perfecta
- Extienda USB 1.1 (baja y máxima velocidad) hasta 200 m, USB 2.0 (velocidad total) hasta 100 m
- No necesita un controlador y una instalación sencilla
- Soporte plug and play para el dispositivo USB



SWITCH POE FOLKSAFE MOD. FS-S1008EP, 8POE 2E 120W

- Indicador de encendido Luz: Una luz de encendido (rojo)
- Fuente de poder: rango de voltaje DC 48 – 56V
- Mecanismo de almacenamiento en caché de datos: 1M
- Temperatura de trabajo: 0 ° C - 55 ° C
- Temperatura de almacenamiento: -40 ° C - 70 ° C



SWITCH POE FOLKSAFE MOD. FS-S1008EP-2G, 8POE 2G 120W

- Fuente de poder: rango de voltaje DC 48 – 56V
- Consumo de energía: el dispositivo <fuente de alimentación PoE de 8 W <260 W
- Puertos de red: 1 - 8 puertos Ethernet: 10/100/1000 Mb ps 2 Puerto de enlace ascendente: 10/100 / 1000Mbps
- Luz indicadora de encendido: una luz de encendido (roja)

SWITCH POE FOLKSAFE MOD. FS-S1004EP-2E 60WT, 4POE 2E 60W

- Modo de suministro de energía: adaptador de corriente
- Modo de intercambio: almacenamiento y reenvío
- Mecanismo de caché de datos: 448K
- Distancia de transmisión: 10 Mbps alcanzan hasta 250 m



SWITCH POE FOLKSAFE MOD. FS-S1008EP-E, 8POE IE 120W

- Rango de voltage: DC 48 – 56C
- PoE Potencia de la fuente de alimentación: cada puerto 30W Todo el dispositivo <120w
- Consumo de energía: el dispositivo de alimentación Poe de 5W 120W
- Indicador de encendido Luz: Una luz de encendido (rojo)

